SPECTRALL

PROFESSIONAL SECURITY DEVICES

# DETECTOR DE INTRUSIÓN PIR INALÁMBRICO CON INMUNIDAD A MASCOTAS

# FWP-121

## CARACTERÍSTICAS:

1. Luz led con lente esférica y diseño óptico sellado
2. Chip de máscara de diseño propio de Adpots con tecnología DMT
3. Distancia de detección: 9m a 25 °C/ángulo de detección: 110 °
4. Inmunidad para mascotas de menos de 25kg
5. La frecuencia de emisión inalámbrica es de 433MHz
6. Anti-EMI V/m> 30 (30MHz ~ 1GHz) /Anti-luz blanca> 8000LUX
7. La corriente de consumo es 9uA (estática)/20mA (alarma).

Diseñado para detectar el movimiento del cuerpo humano en un área protegida, el procesamiento digital garantiza una alta inmunidad a falsas alarmas y una estabilidad excepcional, utiliza un sofisticado protocolo de comunicación por radio con un alto nivel de seguridad de datos, el detector realiza pruebas automáticas e informa su estado al sistema para una supervisión completa, el interruptor de manipulación incorporado activa la alarma si hay algún intento de sabotaje. (bracket incluido)

| **MODELO** | **FWP-121** |
|---|---|
| Sensor | Sensor infrarrojo piroeléctrico Quad de alta sensibilidad y bajo ruido |
| Distancia de detección | 12m @ 25 °C |
| Ángulo de detección | 110 grados |
| Inmunidad para mascotas | 25kg 25kg |
| Fuente de alimentación inalámbrica | Voltaje: 3(v) corriente: 9mua (en espera) 20ma (alarma) |
| Instalación | Altura: 2,4 m ~ 4,8 m (montaje en el techo) |
| Temperatura de trabajo | -10 °C ~ + 50 °C |
| Luz antiblanca | > 9000lux |
| Anti-emi | > 30 v/m (30mhz ~ 1ghz) |
| Frecuencia de emisión | 433mhz/868mhz |
| Potencia emisora | Le10db |
| Batería incorporada | 3(v) veces 1(cr123) |

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

TYSSE
TECNOLOGÍA
EN SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD
IQNet

Avenida 31 #1474
B1904DJO • LA PLATA • ARG
+54 221 512 29 88
info@tysse.com.ar
tysse.com.ar